

新製品  
新製品

パテント申請済

業界初!

# ユルマナイザー コネクタがゆるまない

流合雑音の要因のひとつである  
ヘッドナットのゆるみを解消

デジコンの高いシールド性、防水性、引張強度を継承  
金メッキピン付



製品名 : 5 CFB用 F型防水ピン付コネクタ  
型番 : YDS-5C-PS

振動試験 振動周波数 30Hz、片側振動幅1.0mm、試験時間 72時間(3日間)、ケーブルをつけて実施  
(参考:EIAJ RC-5223A規格 振動周波数 10Hz~55Hz 片側振動幅0.75mm)



トルクレンチでの締付



振動試験器



戻しトルクの測定

試験後の戻しトルク

| 品名               | 締付10kg-cm | 締付20kg-cm | 締付35kg-cm |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 通常品 DS-5C-PS     | 3.2       | 8.2       | 14        |
| ユルマナイザーYDS-5C-PS | 6.4       | 13        | 18        |

・こんなところにおすすめです。



狭いBOX内の接続



加入者端末機器の接続

・コネクタのゆるみについて

ケーブルの極端な曲げや捻れ、端末機器の移動などケーブルにストレスがかかる状態で発生しやすくなります。

※ 圧縮工具はCOMP-S59/11+アダプタU-COMP もしくはCOMP-2STを使用します。  
ケーブルストリッパはYPS59/6もしくはCBS-5Cを推奨します。ケーブル加工寸法は芯線出し4~5mm/外皮剥き6.35mmです。

kopek

KOPEK JAPAN CORP.

No.21-3 Maruyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo150-0044 Japan

株式会社コペックジャパン  
〒150-0044 東京都渋谷区円山町21-3  
TEL:03-3477-0122  
ホームページアドレス <http://www.kopek.jp>